



Anmeldelse af LAR-anlæg

Den generelle tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand i Hundslund, jf. kortskitse skal anmeldes to uger forud for anlæggelse på ejendommen.

Anmeldelsen skal bestå af anlægsbeskrivelse samt målfast kortudsnit, med angivelse af placering samt afstand til skel, bygninger og beboelse. Jordens nedsivningsevne skal angives i mm/time per m² i anmeldelsen.

Kommunen kvitterer for modtagelse af anmeldelse. Modtages ikke svar indenfor en periode på fem arbejdsdage efter modtagelse af kvitteringsskrivelse kan anlægget etableres.

Anmeldelse og etableringsbekræftelse sendes til miljøe@odder.dk, eller Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Miljø

Rådhusgade 3

8300 Odder

Tlf. 8780 33 33

miljoe@odder.dk

Gældende for ejendommen

Adresse

Ejers navn og adresse

Ejers mailadresse

Ejers underskrift og dato

Kloakmesters stempel

Bilag

SVK regneark

Kortudsnit

Skal vedlægges

Nedsivningstest

Udført som RC-anvisning nr. 16, bilag 1

Bilag 1 og SVK regneark kan ses på www.laridanmark.dk

Nedsivningsevne

mm/time

LAR-anlægget

Typeangivelse

Faskine

Regnbed

Grøft/wadi/plæne

Belægning

Kort beskrivelse

Afstande

Ønskes dispensation fra afstandskrav

Ja

Nej

Afstand i meter

Bygning

Skel

Bygning m/kælder

Dispensation fra afstandskrav til beboelser, kan udelukkende opnås til ejendommens egne.

Generelle vilkår

1. Anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med det anmeldte projekt.
2. Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener, eller gener i øvrigt.
3. Der må kun anvendes materialer med CE- mærkning.
4. Afkobling fra spildevandskloak skal udføres af autoriseret kloakmester.
5. Der må udelukkende afledes tag- og overfladevand til nedsivningsanlægget.
6. Nedsivningsanlægget placeres mindst 5 m fra beboelsesbygninger og 2 m fra skel.
7. Ved projektets afslutning fremsendes en bekræftelse på det udførte til Odder Kommune.

Skravering angiver området med anmeldelsesordning for LAR

